

T-FIXX GV

Belastingtabel voor bevestigen



| d _{nom} x L mm | Trekbelasting | | Dwarskrachtbelasting | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | N _{Rd,c} (kN) C20/25 | N _{Rd,c} (kN) C45/55 | V _{Rd,c} (kN) C20/25 | V _{Rd,c} (kN) C45/55 |
| M10 x 50 | 8,2 | 10,1 | 6,1 | 6,1 |
| M10 x 75 | 10,1 | 10,1 | 6,1 | 6,1 |
| M12 x 50 | 7,9 | 11,6 | 7,9 | 10,1 |
| M12 x 70 | 14,0 | 16,8 | 10,1 | 10,1 |
| M12 x 95 | 16,8 | 16,8 | 10,1 | 10,1 |
| M16 x 60 | 10,4 | 15,4 | 10,4 | 15,4 |
| M16 x 100 | 24,7 | 27,3 | 16,3 | 16,3 |
| M16 x 125 | 27,3 | 27,3 | 16,3 | 16,3 |
| M20 x 70 | 13,6 | 20,1 | 13,6 | 20,1 |
| M20 x 100 | 24,7 | 35,3 | 21,2 | 21,2 |
| M20 x 145 | 35,3 | 35,3 | 21,2 | 21,2 |

De vermelde waarden zijn rekenwaarden conform CEN/TS 1992-4-1/2 voor trek- of dwarskrachtbelastingen voor in beton gestorte ankers zonder belasting reducerende invloeden. De waarden gelden voor gescheurd beton zonder invloed van dichte wapening (gevaar voor het afbreken van de beton). De waarden gelden alleen voor bevestigingstoepassingen en niet voor de toepassing als hijsanker!

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 04-07-2022