

Gains

Productomschrijving

Gains zijn sparringbuizen voor prefab elementen ten behoeve van stekeinden. Bij het plaatsen van prefab elementen dient rekening te worden gehouden met de in de vloer aanwezige stekeinden. In de prefab elementen dienen dus sparringen aangebracht te worden, zodat het prefab element eenvoudig over de stekeinden geplaatst kan worden. Deze sparringen zijn eenvoudig te realiseren door toepassing van Gains.

Voordelen

- Stofvrij werken. Achteraf boren van sparringen in prefab betonelementen is niet meer nodig
- Bespaart arbeidstijd door eenvoudige montage
- Gains kunnen op de bouwplaats worden ingekort d.m.v. een slijptol
- Fixatiepropen zijn vervaardigd van rubber en daardoor herbruikbaar
- Op de sparringbuis zit een emulgeerbare olie die tijdens de productie een tijdelijke bescherming biedt tegen roestvorming

Technische gegevens

- Materiaal : blank bandstaal
- Dikte : 0,3 mm
- Diameter : Ø 51 en Ø 63 mm
(andere diameters op aanvraag)
- Lengte : 1 en 2 meter
(andere lengten op aanvraag)

Bestel tabel

bestelnr.	Ø inwendig/uitwendig mm	lengte m	verpakking stuks
331251	51/56	2	1
331263	63/68	2	1
331268	63/68	1	1
331270	70/75	3	1

Gains zijn leverbaar met een inwendige maat van Ø 32, 38, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 72, 75, 78, 80, 83, 86, 90, 92, 94, 100, 104, 110, 115, 120 en 125 mm. Gains kunnen in elke gewenste lengte worden geleverd



Toebehoren

- PVC injectiedop; Deze wordt op de Gains geplaatst
- Flexibele slang; De flexibele slang met een diameter van 40 mm wordt op de injectiedop geplaatst
- Fixatieprop; Aan het uiteinde van de slang dient een rubberen fixatieprop geplaatst te worden. Hierna wordt de fixatieprop op de bekisting gemonteerd
- KO-10 draad; Om de fixatieprop op de bekisting te monteren, wordt gebruikt gemaakt van een KO-10 draad met een aangelaste moer

Door het gebruik van deze voorzieningen kunnen, na het plaatsen van het element, de Gains worden volgestort.



Bestel tabel

bestelnr.	omschrijving	verpakking stuks
331271	KO-10 draad, L=100 mm met aangelaste moer	1
331276	fixatieprop Ø 38 mm t.b.v. flexibele slang	1
331280	fixatieprop Ø 51 mm	1
331281	fixatieprop Ø 63 mm	1
331291	injectiedoppen PVC t.b.v. Gains Ø 51 mm	1
331293	injectiedoppen PVC t.b.v. Gains Ø 63 mm	1
331294	injectiedoppen PVC t.b.v. Gains Ø 72 mm	1
331296	flexibele slang, rollengte 30 m, Ø 40 mm	1

Fixatiepropen zijn leverbaar voor inwendig maat Ø 38, 42, 51, 63, 72, 80 en 86 mm. Injectiedoppen zijn leverbaar voor inwendig maat Ø 42, 51, 63, 72 en 80 mm. Daarnaast zijn afdekkappen leverbaar voor inwendig maat Ø 32, 38, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 72, 75, 78, 80, 83, 86, 90 en 92 mm