

Ecotard EX

Productomschrijving

Deze waterachtige oppervlakte betonvertrager wordt verneveld over het beton en voorkomt zo dat de toplaag niet verder kan uitharden en dat op het juiste tijdstip het beton uitgewassen kan worden met een hogedrukreiniger. Hierdoor spoelt het cement uit de toplaag weg en blijft het grind zichtbaar. Een ruwe uitstraling met een grindeffect als toplaag is het resultaat.

Voordelen

- Spuitbaar en gemakkelijk te verwerken
- Waterig en oplosmiddelvrij
- Stofvrij werken. Achteraf boucharden van het beton is niet meer nodig

Toepassing

Alleen toepassen op horizontale oppervlakken

- Betonwaren
- Prefab beton
- In het werk gestort beton

Technische gegevens

- Kleur : violet
- Verbruik : ca. 200 gr/m², afhankelijk van uitwasdiepte
- Uitwasdiepte : ca. 7 mm
- Zichtbare grind : 18-25 mm
- Opslag : koel en droog in originele verpakking
- Houdbaarheid : 12 maanden

Verwerking

- Ecotard EX is gebruiksklaar en moet voor elke keer dat het gebruikt wordt, opgeroerd worden
- Ecotard EX goed dekkend aanbrengen op het matvochtige beton, middels een vernevelaar
- In het algemeen kan na 1 tot 3 dagen uitgewassen worden
- Men kan in de testfase ook later uitwassen om te bepalen wat de maximale uitwastijd is
- Het uitwaswater met Ecotard EX is met reinigingswater van betonmengers vergelijkbaar

Bestel tabel

bestelnr.	omschrijving	inhoud kg
334225	Ecotard EX	25



Toebehoren



bestelnr.	omschrijving	afmetingen mm	verpakking stuks
333126	lekbak PE	1.200 x 800 x 330	1
333127	rooster voor lekbak verzinkt	1.180 x 780	1
333115	hevelpomp		1
333155	vernevelaar industrie, inhoud 6L		1
333160	rugvernevelaar industrie, inhoud 12L		1