

## Mavoplast alu

Eenvoudiger, sneller en  
beter luchtdicht bouwen

### Productomschrijving

Mavoplast alu is een aluminiumfolie voorzien van een synthetisch rubber kleeflaag, afgedekt door een schutlaag. Mavoplast alu heeft een zeer hoge dampdichtheid.

### Voordelen

- Barrière tegen water en waterdamp
- Hoge weerstand tegen doorslijten, uitstekend bestand tegen veroudering en vlamvertragend
- Brandvertragend
- Voor binnen- en buitentoepassingen

### Toepassingen

- Afdichten van naden van isolatiedekens-/platen
- Afdichten van luchtbehandelingskanalen
- Afdichten van rookgasafvoersystemen

### Technische gegevens

- Afwerking : aluminium
- Lijm laag : acrylaat
- Schutlaag : gesiliconiseerd papier
- Dikte : 0,07 mm
- Pelkleefkracht op RVS : 20 N/25mm
- Treksterkte lengterichting : 45 N/25mm
- Verlenging in lengterichting : 3 %
- Verwerkingstemperatuur : -30°C tot 120°C
- Waterdampdoorlatendheid : 0 g/m<sup>2</sup>/24h
- Brandklasse : B1 (volgens DIN 4102)
- Houdbaarheid : 12 maanden na productiedatum
- Opslag : in oorspronkelijke ongeopende verpakking bij een temperatuur van 20°C

### Verwerking

De ondergrond moet vuil-, vet- en stofvrij zijn. Ondergrond ontvetten met isopropyl alcohol. Tape tijdens het aanbrengen ferm aandrukken.



### Besteltabel

bestelnr.	breedte mm	dikte mm	rollengte m	verpakking klein/groot
400650	50	0,07	50	1/24

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

### Toebehoren

#### Tape dispenser



bestelnr.	omschrijving	breedte mm	verpakking stuks
914001	tape dispenser	38/50	1

#### Aandrukwals



bestelnr.	omschrijving	verpakking stuks
916301	aandrukwals siliconen	1