

Prestatieverklaring UNI-Slagspouwanker 220 Ø4mm RVS 316 of gelijkwaardig

Nr.: DOP-GB-37463-WT-NL

Date: 01-02-2022 versie: NL

1. Unieke identificatie producttype	37463		
2. Aanduiding	UNI-Slagspouwanker 220 Ø4mm RVS A4 of gelijkwaardig Werkstofnr.: W-Nr.:1.4401-1.4362		
3. Toepassing	Voor het koppelen van een metselwerk buitenmuur met een steenachtige binnenmuur		
4. Toepasbaar	<ul style="list-style-type: none"> - Beton, kalkzandsteen en metselwerk (met plug) - (Geperforeerde) Baksteen metselwerk buitenmuur - Mortel buitenmuur >M5 - Spouwbreedte 115mm +/- 15mm - Inslagdiepte binnenmuur >40mm (met plug) - Inlegdiepte buitenmuur 45mm-75mm - Voegdikte buitenmuur >6mm 		
5. Naam en contactadres fabrikant	Gebr. Bodegraven BV Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop 0031 (0)172 520110		
6. Naam gemachtigde	J.E.C. Bodegraven, Directeur		
7. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	3		
8. Activiteit van de Notified Body beproevings-instantie volgens EN 845-1 en EN 846-5	De Notified Body nr. 0764: Materialprüfanstalt (MPA) für das Bauwesen und Produktionstechnik heeft de prestaties gebaseerd en beslist aan de hand van: <ul style="list-style-type: none"> - Tests volgens de EN 846-5 		
9. Europese Technische beoordeling	EN 845-1		
10. Aangegeven prestatie volgens EN 845-1 & 846-5			
Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument	
Mechanische sterkte (karakteristieke waarden):			
- Treksterkte capaciteit betonnen binnenmuur UNI-Flexplug:	2200 N	846-5	
- Treksterkte capaciteit betonnen binnenmuur Kraagplug:	2900 N	846-5	
- Treksterkte capaciteit kalkzandsteen binnenmuur UNI-Flexplug:	2000 N	846-5	
- Treksterkte capaciteit kalkzandsteen binnenmuur Kraagplug:	2700 N	846-5	
- Treksterkte capaciteit buitenmuur:	1700 N	846-5	
- Druksterkte spouw 130mm:	700 N	846-5	
Duurzaamheid / Materiaal referentie	1	845-1	
<p>11. De prestaties van de in de punten 1 en 2 omschreven producten zijn conform de in punt 10 aangegeven prestaties.</p> <p>Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 5 vermelde fabrikant.</p>			
Nieuwkoop, 01-02-2022		Getekend,  J.E.C. Bodegraven, Directeur	