

Menhir® F-30

Glijoplegging

Productomschrijving

De Menhir® F-30 glijoplegging zorgt voor een vrije horizontale beweging tussen twee bouwdelen. De Menhir® F-30 is opgebouwd uit twee glijlagen en geheel stofdicht verpakt. Het is ook mogelijk om de Menhir® F-30 te leveren met een schuimstof of rubber onderlaag en een schuimstof of rubber onder- en bovenlaag.

De Menhir® F-30 wordt geleverd op stroken van een meter lang, de breedte van de stroken kan op elk gewenste maat gemaakt worden (≤ 1.000 mm).

De Menhir® F-30 glijoplegging met of een rubber onderlaag en een rubber onder- en bovenlaag kunnen ook een kleine hoekverdraaiing opnemen.

- Artikelgroep: 5011

Voordelen


- Belastbaar tot 1 N/mm^2 (BGT)
- Op maat leverbaar
- Geheel stofvrij ingepakt
- Opname van kleine hoekverdraaiing uitsluitend met de F-30/R en F-30/RR

Toepassingen


- Opleggen van vloeren
- Opleggen van betonbalken
- Opleggen van stalen profielen

Advies


Met behulp van een rekenprogramma kunnen wij de maximaal op te nemen belasting, rotatie en horizontale verschuiving berekenen.




F-30



F-30/F



F-30/FF



F-30/R



F-30/RR

eigenschappen	F-30	F-30/F	F-30/FF	F-30/R	F-30/RR
cachering	-	schuimstof onderzijde	schuimstof beide zijden	rubber onderzijde	rubber beide zijden
eisen oplegoppervlak	zeer glad oppervlak	normaal vlak mortelbed of beton		normaal vlak mortelbed of beton	
toepassing	in het werk gestort			in het werk gestort/prefab	
dikte	1,0 mm	3,0 mm	5,0 mm	3,0 mm	5,0 mm
horizontale verplaatsing		$U_{R,d} \leq 20 \text{ mm}$		$U_{R,d} \leq 20 \text{ mm}$	
max. belasting (UGT)		$= 1,4 \times (\text{breedte} - U_{R,d}) \text{ kN/m}$		$= 1,4 \times (\text{breedte} - U_{R,d}) \text{ kN/m}$	
rotatie		geen rotatie mogelijk		$\alpha = 900 / \text{breedte} [\%]$	$\alpha = 1800 / \text{breedte} [\%]$
lengte		1.500 mm		1.000 mm	
breedte		maximaal 1.000 mm			
temperatuurbereik		-30°C tot +60°C			
wrijvingscoëfficiënt		$\leq 0,10$			