

Mavoseal tape N

Productomschrijving

Deze Mavoseal tape N is een speciale, volledig klevende en bepleisterbare folie voor duurzame, lucht- en dampremmende binnenaftichtingen in zowel nieuwbouw als bij renovatie. Dankzij een twee- of driedelig beschermepapier van de lijmlaag (naargelang de breedte) kan de folie op een eenvoudige en snelle wijze correct worden aangebracht. De krachtige lijmlaag geeft een perfecte hechting op moeilijke ondergronden zoals beton, hout, kalkzandsteen.

Technische gegevens

- Materiaal : kunststofvliesfolie
- Kleur : wit
- Brandklasse (DIN EN 13501) : E
- Luchtdoorlatendheid (DIN EN 12114) : $a \approx 0 \text{ m}^3/\{h \cdot m \cdot (\text{daPa})n\}$
- Sd-waarde (DIN EN 1931) : 35 m +/- 5
- Dikte : ca. 0,23 mm
- Oppervlakte gewicht folie incl. lijm (DIN EN 1849-2) : 265 g/m² (+/-10)
- Treksterkte (DIN EN 12311-2A)
 - Langsrichting : 170 N/50 mm
 - Dwarsrichting : 120 N/50 mm
- Nageldoorscheurweerstand (DIN EN 12310-1)
 - Langsrichting : 50 N
 - Dwarsrichting : 70 N
- Rek (DIN EN 12311-2A)
 - Langsrichting : 70%
 - Dwarsrichting : 100%
- Lijmsterkte : min. 30 N/25 mm (1u na verlijming)
- UV-stabiliteit : niet van toepassing
- Temperatuurbestendigheid : -40°C tot +100°C
- Verwerkingstemperatuur : +5°C tot +45°C
- Opslagtemperatuur : +1°C tot +20°C
- Opslagtijd : 1 jaar in originele verpakking
- Houdbaarheid : Onbepakt wanneer bewaard in gesloten doos, bij kamertemperatuur (21°C en 50% relatieve vochtigheid)



Voordelen

- Uitermate geschikt voor passief en luchtdicht bouwen
- Krachtig, zelfklevend oppervlak
- Optimale zelfklevende prestaties volledig opgebouwd na 60 minuten
- Eenvoudige verwerking zelfs op moeilijke ondergronden
- Overpleisterbaar
- Naadaftichting van allerlei aansluitingen en voegen

Toepassingen

Blijvend luchtdichte afwerking bij:

- Kozijnen (aluminium, hout, PU, PVC)
- Vliesgevels
- Aansluitingen met onze dichtingsfolies

Besteltabel

bestelnr.	breedte mm	dikte mm	rollengte m	verpakking m
632707	75	0,23	25	200
632710	100	0,23	25	150
632713	130	0,23	25	100
632715	150	0,23	25	100
632717	170	0,23	25	75
632720	200	0,23	25	75
632725	250	0,23	25	50
632730	300	0,23	25	50
632735	350	0,23	25	25
632740	400	0,23	25	25

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

Breedtes van de gespleten folie op de lijmlaag

- 75 mm: 25 mm + 50 mm
- 100 mm: 25 mm + 75 mm
- 130 mm: 25 mm + 52,50 mm + 52,50 mm
- 150 mm: 25 mm + 62,50 mm + 62,50 mm
- 170 mm: 25 mm + 72,50 mm + 72,50 mm
- 200 mm: 25 mm + 87,50 mm + 87,50 mm
- 250 mm: 25 mm + 112,50 mm + 112,50 mm
- 300 mm: 25 mm + 137,50 mm + 137,50 mm
- 350 mm: 25 mm + 162,50 mm + 162,50 mm
- 400 mm: 25 mm + 187,50 mm + 187,50 mm

Toebehoren vindt u op de achterzijde

Mavoseal tape N

Toebehoren

Primer



- Voor vrijwel alle toepassingen is geen primer benodigd.
- Zorg voor het aanbrengen dat de ondergrond droog, stof- en vetvrij is
- De kleefkracht hangt sterk af van de ondergrond en moet bij voorkeur op de bouwplaats worden getest.
- Indien de verlijming onvoldoende is, kan één van de onderstaande primers worden gebruikt. De test zal dan opnieuw moeten worden uitgevoerd

bestelnr.	omschrijving	inhoud
631395	blik butyltape primer	4,5 kg
631101	spray primer	0,5 lt

Aandrukwals



- Maak voor een optimale hechting gebruik van een aandrukwals

bestelnr.	omschrijving	verpakking stuk
916301	aandrukwals siliconen	1