

Mavoseal 2261

Productomschrijving

De Mavoseal 2261 is een dampopen en waterkerende tape voor buitentoepassing. De tape heeft aan één zijde een volvlak kleeflaag bestaande uit een zeer sterk hechtende TECH-acrylaatlijm.

Voordelen

- Geschikt om alle voorkomende bouwdetails luchtdicht te maken
- Hecht op veel voorkomende ondergronden zonder eerst te primeren
- Geschikt voor gebruik op vochtige ondergronden
- Te verwerken tot -10°C
- De vliescachering heeft een zeer goede hechting met pleisterwerk, behang en coating

Technische gegevens

- Tapedikte : 0,5 mm
- Kleur : zwart
- Luchtdichtheid : $a < 0,1 \text{ m}^3/(\text{h.m})$
- Slagregendichtheid folie : 600 Pa (DIN EN 1027)
- Weerstand tegen het binnendringen van water : W1 ($> 2.000 \text{ Pa}$)
- UV-bestendigheid : 12 maanden
- Verdraagzaamheid met bouwmaterialen : voldoet (DIN 52452)
- Brandklasse : B2 (normaal ontvlambaar)
- Sd-waarde (DIN EN 1931) : 2 m
- Temperatuurbestendigheid : van -40°C tot +80°C
- Verwerkingstemperatuur : tussen -10°C en +40°C
- Scheursterkte : lengte 310 N/50 mm
breedte 177 N/50 mm
- Rek tot breuk : lengte 127%, breedte 179%
- Houdbaarheid : 24 maanden (droog, stofvrij, in originele verpakking)
- Veiligheidsblad : er zijn geen specifieke veiligheidsvoorschriften

Verwerking

- Hechtvlakken moeten stabiel, schoon en vrij van vervuiling zijn
- Breedte van de tape bepalen: voegbreedte plus 100 mm, 50 mm aan beide zijden
- Er is een overlap van 25 mm nodig voor onderlinge hechting

Bestel tabel

bestelnr.	breedte mm	rollengte m	verpakking m
633110	100	25	150
633115	150	25	100
633120	200	25	50
633125	250	25	25
633130	300	25	25
633135	350	25	25

Breedte 75 mm op aanvraag leverbaar

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr 1, d.d. 25-11-2024



Te verwerken tot -10°C

Toepassingsdetail

