

Mavofolie EPDM

Ongewapend en gewapend

Productomschrijving

Mavofolie EPDM is dampremmend voor een waterkerende en duurzame afdichting van voegen, naden en kieren van het binnenspouwblad en rondom kozijnen. De folie is samengesteld uit een speciaal ontwikkeld rubber compound en leverbaar in een ongewapende en met glasvezel gewapende variant. De folie is volledig bestand tegen atmosferische invloeden zoals hoge en lage temperaturen, UV-straling en ozon.

Voordelen

- Lange levensduur
- Volledig dampdicht
- Milieuvriendelijk
- Zeer goed UV- en ozonbestendig

Toepassingen

Waterdichte en duurzame afdichting van voegen, naden en kieren van het binnenspouwblad en rondom kozijnen.

Duurzaam Bouwen

Deze dampremmende folie past uitstekend in de maatregelen van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen. Zowel in woning- als utiliteitsbouw wordt EPDM rubber aanbevolen als een DuBo-verantwoorde oplossing voor o.a. naadafdichting.

Technische gegevens

- Dikte : 0,6 mm ongewapend
0,8 mm gewapend
- Kleur : zwart
- Hardheid : 65° +/- 5 ongewapend
70° +/- 5 gewapend
- Temperatuurweerstand : -30°C tot +116°C ongewapend
-40°C tot +100°C gewapend
- Structuur : éénlaags volrubber ongewapend
tweelaags volrubber met daartussen wapening
- Rek bij breuk : ≥ 400% ongewapend
≥ 300% gewapend
- Treksterkte : 210 N/50 mm +/-10 ongewapend
≥ 8 N/mm² gewapend
- Brandklasse : klasse E ongewapend
volgens EN 13501-1
gewapend is niet getest
- Waterdamp-diffusieweerstandsgetal : $S_d =$ ca. 60.000 m ongewapend
 $S_d =$ 78.400 m gewapend
- Waterdichtheid : ≥ 0,1 gr/m²/24h/50Pa
- UV-bestendigheid : zeer goed
- Bestand tegen alle atmosferische invloeden
- Opslag : Opslag in een ruimte met een constante temperatuur van 21°C en 50% relatieve vochtigheid



Bestel tabel

bestelnr. ongewapend	bestelnr. gewapend	breedte mm	rollengte m
640705	640806	50	25
640710	640811	100	25
640715	640816	150	25
640720	640821	200	25
640730	640831	300	25
640740	640841	400	25
640750	640851	500	25
640760	640861	600	25
640770	640871	700	25
640780	640881	800	25
640790	640891	900	25
-	640892	1.000	25
640793	640893	1.300	25

Dikten van 0,75; 1,0; 1,3 en 1,5 mm zijn op aanvraag leverbaar

Bevestigingsmethode

De Mavofolie EPDM gewapend kan op de onderstaande methoden worden bevestigd, te weten:

■ Mechanische bevestiging: Spijkerbare loodstrip

bestelnr.	afmetingen mm	rollengte m
644018	18 x 2,5	75
644030	30 x 3	bundel 20 st à 3m

■ Verlijmen: Montagelijm

bestelnr.	omschrijving	inhoud ml	verpakking klein/groot
650250	koker montagelijm	290	1/24
916521	handpistool		1

De lijm wordt in rillen van 5 mm op de ondergrond aangebracht

Mavofolie EPDM ongewapend is ook zelfklevend leverbaar:

Butyltape EPDM

