

Mavo-dBound Silente - kleurenkaart



Light Grey



Stone Grey



Charcoal Grey



Dark Grey



Camel Ivory



Mild Brown




Marble Beige



Silver Savoya



Black



Marble Smoke Blue



Marble Green



Green



White



Marble Rose



Red



Purple



Navy



Dark Blue



Cyan



Light Blue



Orange



Yellow



Pink

De afgebeelde kleuren geven een impressie en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

Mavo-dBound Silente



Geluidsabsorberend



Moeilijk
ontvlambaar



Stootbestendig



Oeko-tex
gecertificeerd



Recyclebaar



Langdurig bestand
tegen vocht



Milieuvriendelijk



Eenvoudig
schoon te maken

Technische en akoestische prestaties

Absorptiecoëfficiënten

type	frequentie						NRC
	125	250	500	1.000	2.000	4.000	
Mavo-dBound Silente 12 mm*	0,15	0,45	0,90	1,00	0,95	1,00	0,85
Mavo-dBound Silente 24 mm*	0,20	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95

*op 50 mm spouw

De absorptiecoëfficiënten van andere uitvoeringen zijn op aanvraag verkrijgbaar



Brandklasse

Mavo-dBound Silente heeft een brandklasse B-s1,d0, getest volgens EN 13501-1:2007+A1:2009.



Schoonmaken

Lichte vlekken zijn eenvoudig van de Mavo-dBound Silente elementen te verwijderen met een vochtige doek. Probeer dit altijd eerst uit op een klein stukje voordat u het gehele oppervlak behandelt. Hiermee voorkomt u permanente beschadiging van het oppervlak.



Gewicht

Mavo-dBound Silente elementen van 12 mm dik wegen 2 kg/m², de elementen van 24 mm dik wegen 3,4 kg/m².



Pinbaar

Mavo-dBound Silente elementen kunnen worden gebruikt als pinboard.

Advies

Door Mavotrans kunnen geluidsdrukkniveau- en nagalmtijdmetingen en -berekeningen worden verricht. Aan de hand van deze berekeningen wordt advies uitgebracht over de optimaal benodigde hoeveelheid geluidsabsorptiemateriaal.