

Migua® FP 65


Normaal tot zwaar belastbare profielen

Voordelen

- Goede verankering door geperforeerde verankeringsflenzen
- Driedimensionale bewegingsopname
- Elastische inlage is verwisselbaar en slijtvast
- Variabele profielhoogten mogelijk
- Perfecte stuikverbindingen tussen profiellengten door meegeleverde verbindingsstiften

Technische gegevens


- Materiaal:
 - aluminium draagconstructie
 - Synca elastische inlage
- Standaardlengte: 4 m
- Kleur elastische inlage: grijs, zwart, beige
- Temperatuurbestendigheid inlage: (-30°C tot +120°C)
- Ook leverbaar in wand-/vloeruitvoering E1, E3 en E4



profiel	voegbr. b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbr. b_s mm	profielbr. b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN*
FP 65/20	55	22 (+11/-11)	65	205	20	30	300
FP 65/30	55	22 (+11/-11)	65	205	30	30	300
FP 65/50	55	22 (+11/-11)	65	205	50	30	300

* niet langdurig belasten

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072



Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 04-02-2019