

Migutrans® STS 160

Extreem hoog belastbaar



Voordelen

- Stalen profiel voor zeer hoge belastingen
- Trillingvrij overrijdbaar vanaf wielbreedte 100 mm
- Horizontale bewegingsopname (geen verticale)

Technische gegevens

- Materiaal:
 - Zichtoppervlak: RVS 1.4301 of 1.4571
 - Onderconstructie: zwart staal, verzinkt staal of RVS
- Standaardlengte: 1,96 m




profiel	voegbreedte b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_s mm	profielbreedte b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
STS 160/30 ES	60	40 (+20/-20)	163	233	29	600	150	75
STS 160/45 ES	60	40 (+20/-20)	163	233	44	600	150	75
STS 160/60 ES	60	40 (+20/-20)	163	233	59	600	150	75

Grotere voegbreedte, voegbeweging of speciale hoogten op aanvraag.

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

Belasting heftruck volgens DIN 1055

Montagevoorschrift op aanvraag



Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 05-02-2019