

Mavoplast out

Productomschrijving

Mavoplast out is een luchtdichte tape met UV-behandelde filmlaag met een zeer krachtige acrylaatlijmlaag op 1 zijde.

Voordelen

- Goede weerstand tegen veroudering en vocht
- Toepasbaar al vanaf +10°C (droge ondergrond)
- Solventvrije lijmlaag

Toepassingen

- Dichting van daken zowel binnen als buiten
- Dichting van bekistingen
- Luchtdichte aansluitingen tussen dampschermen
- Aftapen van kieren tussen bepaalde isolatieplaten

Technische gegevens

- Materiaal : tape met UV-behandelde filmlaag
- Lijmdrager : LDPE-folie versterkt met een netje in de folie verwerkt
- Bescherming van de lijm : gesiliciseerd papier
- Kleur : zwart en wit
- Weerstand tegen het binnendringen van water : zeer goed
- UV-bestendigheid : 2 jaar UV-bestendig
- Brandklasse : niet getest
- Adhesie : ≥ 30 N/25 mm
- Rek (DIN EN 14410) : ≥ 25 N/25 mm; 300%
- Temperatuurbestendigheid (volgens test AA-B-12-07) : van -30°C tot +100°C
- Verwerkingstemperatuur : +5°C aanbevolen, verwerkbaar vanaf -10°C
- Initiële kleefkracht : uitstekend
- Weerstand tegen veroudering : zeer goed
- Opslagtijd : in de oorspronkelijke verpakking bij kamertemperatuur
- Houdbaarheid : 24 maanden na productiedatum

Verwerking

- De materialen en ondergrond moeten droog, vetvrij, olievrij, vast en stofvrij zijn



Bestel tabel

bestelnr.	breedte mm	kleur	dikte mm	rollengte m	verpakking klein/groot
470306	60	wit	0,28	25	1/20
470310	100	wit	0,28	25	1/3
470706	60	zwart	0,28	25	1/5
470710	100	zwart	0,28	25	1/3
470715	150	zwart	0,28	25	1/2
470720	200	zwart	0,28	25	1/2

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

Toebehoren

Tape dispenser



bestelnr.	omschrijving	verpakking stuks
914001	tape dispenser	1