

Mavotex PE-rondschuim

Productomschrijving

De Mavotex PE-rondschuim zijn ronde profielen die vervaardigd zijn van polyethyleenschuim met gesloten cellen en wordt gebruikt als rugmateriaal voor rubber en andere koud aangebrachte afdichtingsmaterialen.

Voordelen

- Rotbestendig
- Drukvast
- Elastisch

Toepassingen

- Afdichting tegen lekwater tijdens het betonstorten
- Geschikt als rugvulling voor kisten

Technische gegevens

- Materiaal : geslotencellig polyethyleenschuim
- Kleur : grijs
- Dichtheid : 22 kg/m³ ± 5 kg/m³
- Wateropname (DIN 52459 & ISO 62) : <1 vol%
- UV-bestendigheid : niet UV-bestendig
- Brandklasse (EN 13501-1) : E
- Breuk bij rek (ISO 1798) : 30%
- Temperatuurweerstand (ISO 1926) : van -40°C tot +100°C
- Vervormbaarheid bij compressie 50%/22u/na 1/2 uur (ISO 1856-C) : 45 %
- Drukweerstand (ISO1798) : 130 kPa
- Houdbaarheid : 1 jaar in originele verpakking
- Opslag : 1 jaar in originele verpakking bij kamertemperatuur



Type vol

Type hol

Bestel tabel

bestelnr.	type	Ø mm	lengte m	verpakking m
622305	vol	10	600	600
622314	vol	30	2,5	180
622315	vol	40	2,5	120
622306	hol	15	250	250
622307	hol	20	150	150
622308	hol	25	100	100
622309	hol	30	80	80
622310	hol	40	2,0	120
622311	hol	50	2,0	84