

Casco-baffle

Productomschrijving

De Casco-baffle bestaat uit een glaswolplaat volledig ingeseald in een zwarte akoestisch open polyethene folie. Het basismateriaal glaswol is onbrandbaar. De microgeperforeerde polyethene folie heeft een dikte van $\leq 0,025$ mm. De micorperforatie in de folie zorgt ervoor dat de eventueel overtollige lucht in het materiaal kan worden afgevoerd.

Toepassing

Deze baffles worden voornamelijk toegepast in geperforeerde constructies en boven geperforeerde plafondplaten. Door de hoge geluidsabsorptie zorgen de baffles voor een verbetering van het akoestische leefklimaat. Door de geperforeerde folie wordt niet alleen de overtollige lucht in het materiaal afgevoerd, maar zorgt de folie er tevens voor dat de glaswol niet uit elkaar valt en wordt hierdoor voorkomen dat er veel stof vrij komt.

Voor de afdichting van een woningscheidende wand is onze Airtight de perfecte oplossing.

Voordelen

- Hoge geluidsabsorptie
- Door folie geen last van loskomende stofdeeltjes
- Het basismateriaal van glaswol is onbrandbaar

Bestel tabel

bestelnr.	dikte mm	hoogte mm	lengte mm	type glaswol kg/m ³ /soft
660689	50	300	1.350	16
660690	60	300	1.350	16
660692	50	400	1.350	16
660693	60	400	1.350	16
660695	50	300	1.350	22
660696	60	300	1.350	22
660698	50	400	1.350	22
660699	60	400	1.350	22

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
Minimale bestelhoeveelheid op aanvraag

