

Ontkistingsolie

Ontkistingsolie is een minerale olie die reageert met de alkalische stoffen in cement

Voordelen

- Geeft geen verkleuring van het beton
- Zorgt voor een glad betonoppervlak
- Verlengt de levensduur van houten bekisting
- Minder bekisting schoonmaken
- Geschikt voor elk type bekisting
- Zelfreinigende werking
- Roestwerende eigenschappen
- Voldoet aan BLF-klasse 4, geen R zinnen (wet milieugevaarlijke stoffen)

Toepassingen

Voor het lossen van prefab en in het werk gestort beton op staal, (gelakt) hout en diverse kunststoffen.

Technische gegevens

- Verbruik : 30 tot 80 m² per liter afhankelijk van bekistingmateriaal
- Houdbaarheid : minimaal 1 jaar na productiedatum

Besteltabel

bestelnr.	omschrijving	inhoud liter
333013	can ontkistingsolie	20
333014	vat ontkistingolie	205

Verwerking

- Gebruik de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): oliebestendige werkhandschoenen, beschermende kleding en een gelaatscherm.
- In slecht geventileerde ruimten moet ademhalingsbescherming worden gebruikt
- Voor het aanbrengen de bekisting schoon en stofvrij maken
- De ontkistingsolie kan worden verneveld door middel van een vernevelaar (zie toebehoren) of geborsteld
- De ontkistingsolie als een dunne film aanbrengen
- Eventuele lopers dienen voor de stort te worden verwijderd
- Bij toepassing op nieuwe houten bekisting moet het hout eerst worden verzadigd met olie Rubberen matten eerst testen op oliebestendigheid
- Het gebruik van koperen of verzinkte apparatuur dient te worden vermeden.



Toebehoren



333126 en 333127

333115



333155

333160

333131

bestelnr.	omschrijving	afmetingen mm	verpakking stuks
333126	lekbak PE	1.200 x 800 x 330	1
333127	rooster voor lekbak	1.180 x 780	1
333131	vatkraan, kunststof wit		1
333115	hevelpomp		1
333155	vernevelaar industrie, inhoud 6l		1
333160	rugvernevelaar industrie, inhoud 12l		1