

Stekeind GSE

Productomschrijving

Stekeind GSE is een wapeningsstaaf met een uitwendig metrisch schroefdraad. De kwaliteit van de wapeningsstaaf is B500B. In combinatie met een SA stekanker ontstaat een ononderbroken wapening.

Artikelgroep: 1209

d mm	L mm	D _{nom} mm	a _{min} mm	Aandraaimoment +/- 5% in Nm
Ø12	200	M16	21	60
	375	M16	21	60
	575	M16	21	60
	800	M16	21	60
	1.000	M16	21	60
	1.500	M16	21	60
	2.000	M16	21	60
	3.500	M16	21	60
Ø16	200	M20	27	80
	520	M20	27	80
	770	M20	27	80
	1.020	M20	27	80
	1.440	M20	27	80
	2.200	M20	27	80
	3.500	M20	27	80
Ø20	200	M24	34	100
	665	M24	34	100
	965	M24	34	100
	1.280	M24	34	100
	1.800	M24	34	100
	2.200	M24	34	100
	3.500	M24	34 <td 100	
Ø25	200	M30	42	125
	1.000	M30	42	125
	1.500	M30	42	125
	2.260	M30	42	125
	3.500	M30	42	125
Ø32	1.400	M42	45	160
	2.300	M42	45	160
	3.500	M42	45	160
Ø40	1.655	M48	54	200
	2.455	M48	54	200



Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 09-12-2021