

Hoekprofiel karton Alu toplaag

Productomschrijving

Kartonnen hoekprofielen Alu toplaag zijn toepasbaar als beschermingsprofielen en zijn geschikt voor het maken van uitsparingen bij zandcement dekvloeren in de bouw- en afbouwbranche.

Deze kartonnen hoekprofielen zijn slag- en watervast en volledig voorzien van een Alu toplaag voor een hogere duurzaamheid. Verschillende afmetingen zijn leverbaar voor uiteenlopende toepassingen. Een onmisbaar hulpmiddel voor afbouwers, stukadoors en aannemers.

Voordelen

- Slag- en watervast karton
- Voorzien van een watervast aluminium polyethen toplaag
- Hoge stootweerstand
- Herbruikbaar (afhankelijk van toepassing)
- Recyclebaar
- Makkelijk op maat te maken

Toepassingen

- Voor het maken van uitsparingen in zandcement dekvloeren
- Ter bescherming van deuren en kozijnen tijdens de bouw
- Als beschermingsprofiel voor hoeken bij stuc- en tegelwerk tijdens de bouw
- Bescherming van traptreden

Opslag



- Droog opslaan, dus niet buiten
- Bij voorkeur liggend opslaan

Bestel tabel

bestelnr.	afmetingen mm	dikte mm	lengte mm	verpakking bundel in m
402535	35 x 35	3	2,4	60 (=25 lengten)
402564	60 x 60	4	2,4	60 (=25 lengten)
402580	80 x 80	4	2,4	60 (=25 lengten)
402582	100 x 60	4	2,4	60 (=25 lengten)


Voor bescherming tijdens de bouwfase bieden wij naast kartonnen hoekprofielen tevens:

Kunststof hoekbeschermers



Toebehoren

Mavoplast FA Verwijderbare PVC tape




bestelnr.	breedte mm	dikte mm	rollengte m	verpakking klein/groot
400411	50	0,15	33	1/36

Uitsparing van zandcement dekvloeren voor natte ruimten

Toepassing

Kartonnen hoekprofielen Alu toplaag zijn tevens toepasbaar voor het maken van uitsparingen in zandcement dekvloeren. Deze toepassing is een besparing op arbeidskosten, omdat het aanbrengen van regelwerk achterwege kan blijven. Een economische oplossing voor het uitsparen van de zandcement dekvloer waar later een tegelvloer is gepland, bijvoorbeeld voor badkamers, keukens en andere natte ruimten.



De kartonnen hoekprofielen Alu toplaag zijn van watervast karton en dus uitstekend bruikbaar in natte ruimten. De kartonnen hoekprofielen zijn makkelijk op maat te maken en te verwerken. Eenmaal op maat kunnen de profielen vastgeschoten worden op de ondergrond. Na het aanbrengen van de zandcement dekvloer kunnen deze kartonnen profielen gewoon blijven zitten. Het maken van uitsparingen voor leidingen is zeer eenvoudig.

Gebruikersvoordelen

- Spaart het aanbrengen van regelwerk uit
- Snel en makkelijk verwerkbaar
- Verwijderen is niet nodig
- Licht van gewicht

Speciale aandachtspunten bij verwerking

- Bij voorkeur met een schiethamer
- Op maat snijden met een stanleymes

