

Mavofolie vinyl

Productomschrijving

Vochtkerende, soepele PVC folie die wordt geleverd voor toepassing in bouwkundige constructies. Neemt geen water op. Vinylfolie is leverbaar op de rol. Ook leverbaar met klik of insteek montageprofiel.

Toepassingen

Waterdichte en duurzame afdichting van met name de aansluiting kozijn en binnenspouwblad in de woning- of utiliteitsbouw.

Technische gegevens

- Materiaal : PVC
- Kleur : zwart
- Uitvoering : vlakprofiel op rol
- Dikte : 0,420 mm +/- 10%
- Gewicht : 520 gr/m +/- 10%
- Treksterkte : ≥ 11 MPa
- Rek bij breuk : $\geq 180\%$
- UV-bestendigheid : niet UV-bestendig
- Opslag : binnen opslaan bij maximaal 23°C maximaal 6 maanden
- Brandklasse : niet getest

Bestel tabel

bestelnr.	breedte mm	rollengte m
640220	200	50
640230	300	50
640240	400	50
640250	500	50
640260	600	50
640270	700	50
640272	800	50
640276	1.000	50
640278	1.200	50

Andere breedten op aanvraag leverbaar, max. breedte 1.500 mm



Bevestiging vinylfolie aan binnenspouwblad

Fabrieksmatig kunnen er aan de vinylfolie diverse profielvormen worden gelast, waarmee zowel de bevestiging aan het kozijn als tegen het binnenspouwblad zeer vakkundig en betrouwbaar kan worden uitgevoerd. Betrouwbare bevestiging aan kunststof en/of aluminium kozijnen kunnen hiermee worden vervaardigd.

Vinylfolie met aangelaste insteekbevestiging

bestelnr.	breedte mm	rollengte m
640640	400	25
640650	500	25
640660	600	25

Vinylfolie is op aanvraag leverbaar met aangelaste spijkerbare loodstrip

Klemwig

Ter bevestiging van foliën zonder aangelaste insteekbevestiging.

bestelnr.	omschrijving	verpakking stuks
644101	klemwig	1.000

Spijkerbare loodstrip

Voor eenvoudige, mechanische bevestiging tegen het binnenspouwblad.

bestelnr.	afmetingen mm	rollengte m
644018	18 x 2,5	75
644030	30 x 3	bundel 20 st à 3m

Montagelijm

bestelnr.	omschrijving	inhoud ml	verpakking klein/groot
650250	koker montagelijm	290	1/24
916521	handpistool		1

Vinylfolie kan niet in combinatie met tapes op bitumen basis worden verlijmd.