

Mobikon

De prefab Mobikon® is zeer geschikt voor het eenvoudig dichten van het ontstane conische sparing bij toepassing van de kunststof wandconus bekistingsafstandhouders.

Voordelen

- Vereenvoudigde werkmethode
- Arbeidsbesparing
- Lagere transportkosten
- Geen chemisch afval
- Geen lijm benodigd
- Gering gewicht
- Geluidsisolerend
- Ook toepasbaar in DUBO projecten

Technische gegevens

- Voor wandmaat 140 t/m 300 mm
- Sterkteklasse C12/15
- Milieuklasse XC1 (NL)
- Met KOMO-productcertificaat K20539

Testrapport lucht- en contactgeluid en testrapport gedrag bij brand zijn op aanvraag beschikbaar.

Besteltabel

bestelnr.	wand mm	verpakking stuks
313515	140-150	24
313518	160-180	24
313520	190-210	24
313522	220-230	24
313525	240-260	24
313528	270-300	24



Verwerking

- De Mobikon® dient na het ontkisten zo snel mogelijk te worden geplaatst.
- Plaats de Mobikon® in de ontstane sparing. Door de iets te grote vorm, zal de Mobikon ca. 10 à 20 mm aan de voorkant uit het gat blijven steken.
- Sla de Mobikon met een hamer/moker verder in de sparing, totdat deze gelijk komt aan de wand.
- Lijmen is niet nodig; door de druk van de omringende beton zal de cementmatrix aan de buitenzijde van de conus bezwijken en de kurkdeeltjes worden ingedrukt. De blijvende veerkracht van het kurk zal op deze wijze voor een permanente klemming zorgen.
- Mocht de Mobikon toch nog iets uitsteken t.o.v. de wand dan kan dit eenvoudig met een hamer/moker worden afgeslagen.