

Mavofolie dampopen

Productomschrijving

Mavofolie dampopen beschermt gevels met open voegen. De Mavofolie dampopen is dampopen, water- en winddicht en is UV-stabiel voor open voegen tot 50 mm. De folie is gemaakt van gerecyclede PET-flessen en is brandvertragend.

Voordelen

- Dampopen, slagregen- en winddicht
- Verhoogde brandklasse B-S1,d0
- Zwart oppervlak
- Toepasbaar in open gevel situaties
- Lange tijd (10 jaar) UV-bestendig voor open gevelmembraan met max. 40% voegen en max. voegbreedte van 50 mm

Toepassingen

Blijvend lucht- en regendichte afwerking voor buitentoepassing (koude zijde) bij:

- Afdichting van open gevels
- Aan de koude kant

Technische gegevens

- Materiaal : 30% gerecyclede PET-flessen met TPU coating
- Gewicht : 225 g/m² (+/- 10%)
- Kleur : zwart
- UV-bestendigheid : > 10 jaar
- Brandklasse : B-s1,d0 (EN 13501-1)
- Sd-waarde (DIN EN 1931) : 0,15 m
- Temperatuurbestendigheid : van -40°C tot +80°C
- Scheurweerstand (EN 12 311)
 - Langsrichting : 370 N/5 cm (30%)
 - Dwarsrichting : 370 N/5 cm (30%)
- Weerstand tegen water : W1 (EN 1928)
- Maximale voegbreedte : 50 mm (totaal mogen de openingen niet meer dan 40% van het folie oppervlak zijn)
- Houdbaarheid : 2 jaar wanneer bewaard in gesloten folie, bij kamertemperatuur (21°C en 50% relatieve vochtigheid) en in een droge ruimte

Bestel tabel

bestelnr.	breedte mm	rollengte m	verpakking m ²
640315	1.500	50	75
640330	3.000	30	90



Verwerking

De Mavofolie dampopen kan horizontaal of verticaal worden gelegd met de gecoate zwarte kant naar buiten gericht. De legrichting mag niet aan elke kant van het gebouw verschillend zijn.

Rol het membraan uit, lijn het uit, knip het op lengte, trek het strak en zet het vast, bijv. met roestvrijstalen spijkers (dit moet onzichtbaar zijn binnen de overlapping, die minimaal 100 mm moet zijn). Onze Mavoseal tape SI kan worden gebruikt voor de nagelafdichtingen. Hiervoor moet de tape over de spijkers worden aangebracht.

Voor de wind- en waterdichte verlijming van de overlapping moet de montagelijm, een dubbelzijdige tape of de Mavoseal tape SI worden gebruikt. Deze producten kunnen ook worden gebruikt op noodzakelijke doorvoeringen (bijv. voor ventilatieopeningen, balkonbevestigingen en kabelgaten) en raamverbindingen.

Toebehoren

Montagelijm



bestelnr.	omschrijving	inhoud ml	verpakking klein/groot
650250	koker montagelijm	290	1/24

Mavoseal tape SI



bestelnr.	breedte mm	rollengte m	verpakking m
632620	100	25	150
632622	150	25	100

Andere maten van de Mavoseal tape SI zijn leverbaar

Aandrukwals



bestelnr.	omschrijving	verpakking stuks
916301	aandrukwals siliconen	1