

## Provisiaal beschermvilt

### Productomschrijving

Voorkom bouwschade met Provisiaal beschermvilt. Schade aan ramen, deuren, kozijnen, vensterbanken, prefab betontrappen, bordessen en liften tijdens de bouw vormt een serieuze schadepost. Deze schade is te voorkomen door toepassing van Provisiaal zelfklevend beschermvilt. Dit vilt is veel robuuster dan de beschermfolies die momenteel gebruikt worden en de hechtlaag laat geen lijmresten achter op ramen en kozijnen.

### Voordelen

- Optimale bescherming
- Makkelijk te verwijderen
- Laat geen lijmresten na, tot wel 12 maanden na het aanbrengen
- Schonere oplevering
- Hufferproof
- 100% circulair product

### Toepassingen

- Kozijnen, ramen en deuren
- Vensterbanken
- Prefab betontrappen en bordessen
- Liften

### Technische gegevens

- Materiaal : PP
- Drager : PET-folie
- Kleur : wit
- Dikte zonder voering : 100 µm
- Dikte bij 2kpa druk : 3,3 mm (EN ISO 9863-1)
- Dichtheid : 0,91 kg/l
- Gewicht : 300 g/m<sup>2</sup>
- Schilhechting fleeezijde (volgens DIN EN 1943) : 8 N/625 mm<sup>2</sup>
- Treksterkte MD en CMD : 22 kN/m (EN ISO 10319)
- Rek bij max. belasting MD : 70% (EN ISO 10319)
- Rek bij max. belasting CMD : 80% (EN ISO 10319)
- Statische punctieweerstand : 3,6 kN (CBR, EN ISO 12236)
- Dynamische perforatieweerstand : 9 mm (kegelval, EN ISO 13433)
- Brandklasse : niet getest
- Verwerkingstemperatuur : van +10°C tot +35°C
- Temperatuurbestendigheid (volgens test AA-B-12-07) : van -40°C tot +100°C
- Opslagtijd en houdbaarheid : 24 maanden en droog bewaren in originele verpakking



### Geschikte ondergronden

Staal, aluminium, kunststof, beton, glas, CLT behandeld met coating. Het vilt is ook geschikt voor gelakte houten kozijnen en deuren, neem contact met ons op voor de geteste laksystemen. Kunststof met folie in overleg met ons. Bij twijfel doe een test of neem contact met ons op.

### Niet geschikte ondergronden

Houten kozijnen in overleg, aluminium met anti-vuillaag, natuursteen en poreuze ondergronden.



Neem contact met ons op als er twijfel is over de geschiktheid van de ondergrond

### Besteltabel

bestelnr.	breedte m	rollengte m	stuks per pallet
404201	1	50	10

Maattolerantie van +/- 50 mm mogelijk, andere afmetingen op aanvraag leverbaar

Wij kunnen de benodigde hoeveelheden vilt en toebehoren voor u bepalen, mits wij aanzicht- en detailtekeningen van de betreffende situatie ontvangen. Neem hiervoor contact met ons op.

## Proviseal beschermvilt

### Verwerking

- De oppervlakken moeten droog, vrij van stof, vuil en vet zijn. Bovendien moeten condensatie en eventuele residuen van gebruikte reinigingsmiddelen of technische hulpstoffen worden verwijderd.
- Vilt zonder spanning aanbrengen.
- Pas het beschermvilt toe bij de aanbevolen verwerkings-temperatuur en met voldoende contactdruk en gecontroleerd op voldoende hechting.
- Lijmverbindingen aandrukken met een roller.
- Indien er lijmresten na het verwijderen van het vilt achterblijven dan is de ondergrondtemperatuur te laag. In dit geval is het advies om het vilt aan de buitenzijde te verwarmen, zodat de lijm laag zachter wordt, waardoor het vilt goed te verwijderen is.

Indien gewenst kunnen wij de verwerking verzorgen.  
Voor de verwerking van Proviseal beschermvilt bij prefab betontrappen en/of bordessen zijn aparte verwerkingsvoorschriften beschikbaar.

### Toebehoren

#### Aandrukwal



bestelnr.	omschrijving	breedte mm	rollengte m	verpakking stuks
916301	aandrukwal siliconen	-	-	1
404210	Proviseal removable rijstpapier	50	50	24
404221	Proviseal slijtstrook	180	90	1
404222	Proviseal slijtstrook	400	90	1
404230	Proviseal 2264	100	25	6
404240	veiligheidsmes	-	-	10