

## Ecolease 1

### Productomschrijving

Ecolease 1 is een milieuvriendelijk ontkistingsmiddel op basis van plantaardige oliën en additieven. Deze ontkistingsemulsie is geschikt voor toepassing op alle gangbare bekistingsoorten.

### Voordelen

- Op basis van plantaardige basisoliën en additieven
- Gebruiksklaar product
- Toepasbaar op horizontale en verticale vlakken
- Aromaatrovrij
- Luchtbelvrij beton en egale betonkleur
- Biologisch afbreekbaar
- Arbovriendelijk
- Vorstbestendig
- BLF klasse 1: meest mens- en milieuvriendelijk

### Toepassing

Geschikt voor toepassing op alle gangbare bekistingsoorten, zoals staal, kunststof, hout en kunststof gemodificeerde bekisting. Geschikt voor toepassing met hoge temperaturen tot ongeveer 70°C.

### Technische gegevens

- Basis : olie/water en emulsie additieven
- Kleur : wit
- Relatieve dichtheid : 0,983 g/cm<sup>3</sup>
- Viscositeit : 2,5 m<sup>2</sup>/s
- Verwerkingstemperatuur : van -5°C tot +70°C
- Verbruik : 40 tot 85 m<sup>2</sup> per liter afhankelijk van bekisting en weersinvloeden
- Classificatie : BLF 1

### Opslag

- Droog en vorstvrij opslaan
- Beschermen tegen direct zonlicht
- Bij correcte opslag in originele verpakking is Ecolease 1 minimaal 6 maanden houdbaar

### Verwerking

- Draag neopreen of nitrilrubber handschoenen en een veiligheidsbril
- Voor het aanbrengen de bekisting schoon, droog en stofvrij maken
- Ecolease 1 wordt aangebracht met een schone vernevelaar (zie toebehoren)
- Ecolease 1 in een gelijkmatige film, in verticale beweging van boven naar beneden, aanbrengen, zo wordt vlekvorming en overmatig gebruik vermeden
- Dit ontstijngsmiddel mag niet met andere ontstijngsmiddelen of water vermengd worden
- Eventuele plasvorming dient voor de stort te worden verwijderd
- Er kan pas worden gestort als de witte kleur van Ecolease 1 is verdwenen. Het heeft op de bekisting een reactie- en aflooptijd nodig van (afhankelijk van de temperatuur) ca. 15 minuten.
- Langdurig contact met zink en koper vermijden



### Besteltabel

bestelnr.	omschrijving	inhoud liter
333680	can Ecolease 1	20
333685	vat Ecolease 1	210

### Toebehoren



bestelnr.	omschrijving	afmetingen mm	verpakking stuks
333126	lebak PE	1.200 x 800 x 330	1
333127	rooster voor lebak verzinkt	1.180 x 780	1
339437	bekistingschraper	300	1
339215	hevelpomp		1
339006	RVS vernevelaar, inhoud 6L		1