

## Mavofolie vinyl

### Productomschrijving

Vochtkerende, soepele PVC folie die wordt geleverd voor toepassing in bouwkundige constructies. Neemt geen water op. Vinylfolie is leverbaar op de rol. Ook leverbaar met klik of insteek montageprofiel.

### Toepassingen

Waterdichte en duurzame afdichting van met name de aansluiting kozijn en binnenspouwblad in de woning- of utiliteitsbouw.

### Technische gegevens

- Materiaal : PVC
- Kleur : zwart
- Uitvoering : vlakprofiel op rol
- Dikte : 0,420 mm +/- 10%
- Gewicht : 520 gr/m +/- 10%
- Treksterkte :  $\geq 11$  MPa
- Rek bij breuk :  $\geq 180\%$
- UV-bestendigheid : niet UV-bestendig
- Opslag : binnen opslaan bij maximaal 23°C maximaal 6 maanden
- Brandklasse : niet getest

### Besteltabel

| bestelnr. | breedte<br>mm | rollengte<br>m |
|-----------|---------------|----------------|
| 640220    | 200           | 50             |
| 640230    | 300           | 50             |
| 640240    | 400           | 50             |
| 640250    | 500           | 50             |
| 640260    | 600           | 50             |
| 640270    | 700           | 50             |
| 640272    | 800           | 50             |
| 640276    | 1.000         | 50             |
| 640278    | 1.200         | 50             |

Andere breedten op aanvraag leverbaar, max. breedte 1.500 mm



### Bevestiging vinylfolie aan binnenspouwblad

Fabrieksmatig kunnen er aan de vinylfolie diverse profielvormen worden gelast, waarmee zowel de bevestiging aan het kozijn als tegen het binnenspouwblad zeer vakkundig en betrouwbaar kan worden uitgevoerd. Betrouwbare bevestiging aan kunststof en/of aluminium kozijnen kunnen hiermee worden vervaardigd.

### Vinylfolie met aangelaste insteekbevestiging

| bestelnr. | breedte<br>mm | rollengte<br>m |
|-----------|---------------|----------------|
| 640640    | 400           | 25             |
| 640650    | 500           | 25             |
| 640660    | 600           | 25             |

Vinylfolie is op aanvraag leverbaar met aangelaste spijkerbare loodstrip

### Spijkerbare loodstrip

Voor eenvoudige, mechanische bevestiging tegen het binnenspouwblad.

| bestelnr. | afmetingen<br>mm | rollengte<br>m    |
|-----------|------------------|-------------------|
| 644018    | 18 x 2,5         | 75                |
| 644030    | 30 x 3           | bundel 20 st à 3m |

### Montagelijm

| bestelnr. | omschrijving      | inhoud<br>ml | verpakking<br>klein/groot |
|-----------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 650250    | koker montagelijm | 290          | 1/24                      |
| 916521    | handpistool       |              | 1                         |

Vinylfolie kan niet in combinatie met tapes op bitumen basis worden verlijmd.