

InnoGain springbuis glad

Productomschrijving

De InnoGain springbuis glad is een springhulpmiddel voor het maken van doorvoeren voor in het werk gestorte vloeren.

De springbuis is vervaardigd van gewapend PU-rubber met een metalen kern. Hierdoor is de springbuis na uitharding van het beton eenvoudig te verwijderen.

Voordelen

- Zeer eenvoudige verwerking
- Meervoudig bruikbaar (100 à 150 keer)
- Eenvoudig te verwijderen
- Uitvoerbaar met schroefvoet of magneetvoet
- Maximale vloerhoogte 300 mm

Bestel tabel

bestelnr.	Ø mm	l	verpakking stuks
331407	70	330	1
331409	90	330	1
331411	110	330	1
331416	160	330	1

Toebehoren

InnoWax

- Voor het lossen van InnoGain
- Verlengt de levensduur van InnoGain
- Verbruik: 1 liter per 10 m²

bestelnr.	omschrijving	verpakking liter
333502	emmer InnoWax	1,5
333505	emmer InnoWax	5



Verwerking

- De springbuis invetten met InnoWax
- De schroefvoet of magneetvoet op de bekisting aanbrengen
- De springbuismantel op de schroefvoet of magneet draaien
- Na uitharding van het beton de springbuis losdraaien en verwijderen
- Na ontkisten de schroefvoet of magneetvoet van de bekisting verwijderen



Innogain moet minstens 30 mm boven het betonoppervlak uitsteken dus maximale vloerhoogte is daarom 300 mm

