

InnoGain springplaat

Productomschrijving

Door de toepassing van de InnoGain springplaten kunnen op eenvoudige wijze springen ten behoeve van leidingen worden gerealiseerd. De InnoGain springplaten hebben een harde kern en een flexibele kunststof buitenmantel. De harde binnenkern zorgt voor sterkte en stijfheid tijdens het positioneren en het storten van het beton. De flexibele buitenmantel voorkomt vastkleven van beton en verbetert de lossing.

De platen worden door middel van magneten op de stalen bekisting geplaatst. De magneten hebben een kleefkracht van maar liefst 300 kg waardoor de magneten niet van hun plaats zullen verschuiven tijdens het storten. InnoGain springplaten zijn op aanvraag ook leverbaar zonder magneten voor de bevestiging op een houten bekisting door middel van spaanplaatschroeven.

Doordat de springplaat is vervaardigd van een flexibele kunststof zal deze tijdens het verwijderen krimpen. Dit en de tapsvorm zorgen ervoor dat de springplaat zonder beschadiging wordt gelost uit het beton. Na verwijdering keert de flexibele mantel direct weer in zijn oorspronkelijke vorm terug. De springplaat kan hierdoor 100 tot 150 keer worden toegepast. Daarnaast zorgt de flexibele kunststof voor een mooi en strak eindresultaat.

Voordelen


- Arbeidstijd- en kostenbesparend
- Gaten in de stalen bekisting boren is verleden tijd
- De springplaten kunnen 100 tot 150 keer worden hergebruikt
- Na het ontkisten kunnen de springplaten direct weer worden hergebruikt
- Het nadien uithakken van leidingen is overbodig
- Voorzien van magneten voor eenvoudig plaatsen op stalen bekisting
- Op aanvraag ook leverbaar zonder magneten voor plaatsing op houten bekisting

Bestel tabel

bestelnr.	l x b x h* mm	verpakking stuks
331532	850 x 110/130 x 32	1
331534	850 x 110/130 x 70	1
331536	1.300 x 190/200 x 32	1

Andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar

*Kleine afwijkingen in de maatvoering zijn niet uit te sluiten



InnoGain springplaten zijn eenvoudig en zonder gereedschap 'te lossen'. Een strakke spring is het eindresultaat.

Toebehoren

InnoWax

- Voor het lossen van InnoGain
- Verlengt de levensduur van InnoGain
- Verbruik: 1 liter per 10 m²

bestelnr.	omschrijving	verpakking liter
333502	emmer InnoWax	1,5
333505	emmer InnoWax	5