

## Ecotard MF

### Productomschrijving

Ecotard MF is een pasta-achtige betonvertrager die kan worden toegepast op zowel stalen als houten bekistingen. Na ontkisting wordt de niet uitgeharte laag beton uitgewassen, zodat een ruw oppervlak ontstaat. Het ruwe betonoppervlak realiseert een goede aanhechting met het beton van de daarop volgende stortfase. Ecotard MF dient alleen toegepast te worden op verticale vlakken. Enkele toepassingen die hiervoor denkbaar zijn, zijn stornaden in vloeren en voor de aansluiting van funderingspoeren op de funderingsbalken. Voor horizontale toepassing is er de vernevelbare Ecotard EX, geschikt voor bijvoorbeeld een ruwe bovenzijde van een kim.

### Voordelen

- Gebruiksklaar en gemakkelijk verwerkbaar
- Pasta-achtig
- Uitstekende hechting op alle bekistingen
- Voor verticale vlakken
- Geschikt bij warmtebehandelingen tot 100°C

### Technische gegevens

- Kleur : roze
- Verbruik : 200-400 gr/m<sup>2</sup>, afhankelijk van uitwasdiepte
- Uitwasdiepte : ca. 2 mm
- Zichtbare grind : 4-8 mm
- Reiniging : met water en zeep eenvoudig van de bekisting te verwijderen
- Opslag : Koel en droog in originele verpakking
- Houdbaarheid : 6 maanden

### Bestel tabel

bestelnr.	omschrijving	inhoud kg
334320	Ecotard MF	5

### Toebehoren



bestelnr.	omschrijving	verpakking stuks
916320	bokkepoot	1
916321	platte kwast	1



### Verwerking

- Ecotard MF is gebruiksklaar en moet voor elke keer dat het gebruikt wordt, opgeroerd worden
- Ecotard MF goed dekkend aanbrengen op de bekisting middels een borstel of vachtroller
- Na het opdrogen mag de ondergrond niet meer zichtbaar zijn
- In het algemeen kan na 1 tot 3 dagen uitgewassen worden
- Men kan in de testfase ook later uitwassen om te bepalen wat de maximale uitwastijd is
- Het uitwaswater met Ecotard MF is met reinigingswater van betonmengers vergelijkbaar
- Bij nieuwe bekisting en dus sterk zuigende ondergronden, bij het eerste gebruik Ecotard MF twee keer aanbrengen

